



KELLENBERGER

CNC-UNIVERSAL-RUNDSCHLEIFMASCHINE

TYP : KEL VISTA UR 175/1000 FANUC 21i

MASCH.NR. : 675242

BAUJAHR : 2006

TEILÜBERHOLUNG: 2024

Spitzenhöhe : 175 mm
Schleiflänge : 1000 mm

(Techn. Daten s. beigefügte Unterlagen)

Ausstattung:

- Normalzubehör
- CNC-Steuerung GE FANUC 21i/Dialog deutsch
- 1 Schleifscheibenausrüstung links 400x63x127 mm
- 1 Schleifscheibenausrüstung rechts 300x40x127 mm
- 1 Innenschleifeinrichtung 120 mm für riemengetriebene Innenschleifspindeln
- 1 RENAUD Innenschleifspindel Typ HJN-828, 28.000 min⁻¹
einschl. 4 Stck. Schleifdornen (nach Wahl)
- 1 Drehteil mit autom. Indexierung alle 2,5°
- 3 Schleifscheibenflansche (links)
- 1 Reitstock mit Mikroverstellung mit Handhebel
- 1 Wartungseinheit für pneumatische Entlastung
- 1 Pneumatische Entlastung des Reitstocks
- 1 Standard-Werkstückspindelstock MK5, Aufnahme DIN 55026 5"
- 1 Sinuslineal für die direkte Winkelmessung mittels Endmaße
- 1 Abrichtgerät auf dem Obertisch, einschl. Diamanthalter
- 1 Aktive Längspositionierung KELPOS, MOVOMATIC, montiert am Schleifkopf
- 1 Anschnitt-Sensor MOVOMATIC, GAP
- 1 Vorbereitung f. Messsteuerung MOVOMATIC TMP 91, CR100 oder CR 257
- 1 STREULI Magnet-Bandfilteranlage, Typ: SPB3, 240 l
- 1 Vollverschalung
- 1 Schleifnebel-Absauganlage
- 1 Satz schwingungsdämpfende Unterlagen
- Anschlussspannung 3x400 V / 50 Hz
- CE-Konformität
- neues Abnahmeprotokoll nach Kellenberger-Norm
- Dokumentation





